

Tarifa de precios  
**Herramientas Eléctricas**  
**Profesionales Bosch**

# 2010

Válida a partir del 01.01.2010

**Con todas las novedades**



# USUARIO

**Incluye Canon  
Gestión RAEE**

**Incluye Tasa  
ECOLEC**

La presente tarifa anula y sustituye totalmente a las anteriores, tanto en cuanto a los precios como a las referencias. IVA no incluido.

Los precios de venta indicados (PVP) son orientativos.



## **BOSCH**

Innovación para tu vida

MARTILLOS PERFORADORES

Los precios de venta indicados (PVP) son orientativos

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 2-18 RE Professional	0.611.258.301	550 W; 1,7 J; perforación hasta 18 mm; control electrónico; sólo 1,9 Kg de peso.	344159	179,00
GBH 2-23 RE Professional	0.611.250.400	650 W; 2,5 J; SDS-Plus; perforación hasta 23 mm, control electrónico, giro reversible, portaescobillas giratorio.	435345	226,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 2-23 REA Professional	0.611.250.500	Sistema de aspiración de fácil colocación; cartucho de limpieza rápida; sólo 3,5 Kg de peso (incluyendo sistema de aspiración); 710 W de potencia.	435222	335,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 2-26 DFR Professional	0.611.254.760	800 W; 3 J; SDS-plus; perforación hasta 26 mm; control electrónico; giro reversible; parada de giro para cincelar; incluye portabrocas de intercambio.	346085	369,00
GBH 2-26 DRE Professional	0.611.253.703	800 W; 3 J; SDS-plus; perforación hasta 26 mm; control electrónico; giro reversible; parada de giro para cincelar.	323758	329,00
GBH 2-26 RE Professional	0.611.251.703	800 W; 3 J; SDS-plus; perforación hasta 26 mm; control electrónico; giro reversible.	332071	273,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 3-28 DFR Professional	0.611.24A.000	800 W; 3,5 J; SDS-plus; perforación hasta 28 mm; parada de giro para cincelar; electrónico; 20% menos de vibraciones; con portabrocas adicional.	471176	434,00
GBH 3-28 DRE Professional	0.611.23A.000	800 W; 3,5 J; SDS-plus; perforación hasta 28 mm; parada de giro para cincelar; electrónico; 20% menos de vibraciones.	471220	359,00
GBH 4-32 DFR Professional	0.611.332.100	900 W; 5 J; SDS-plus; perforación hasta 32 mm; electrónico; parada de giro y sistema anti-vibración.	412995	659,00
GBH 4-32 DFR Set Professional	0.611.332.101	900 W; 5 J; SDS-plus; perforación hasta 32 mm; electrónico; parada de giro y sistema anti-vibración; incluye portabrocas de intercambio.	463096	734,00
GBH 5-38 D Professional	0.611.240.003	1.050 W; 8 J; SDS-max; perforación hasta 38 mm; parada de giro.	247191	769,00
GBH 5-40 DCE Professional	0.611.264.000	1.150 W; 11 J; SDS-max; perforación hasta 40 mm; electrónico; parada de giro.	461214	869,00
GBH 7-46 DE Professional	0.611.263.703	1.350 W; hasta 15 J; SDS-max; perforación hasta 45 mm; electrónico; parada de giro.	335065	1.059,00
GBH 11 DE Professional	0.611.245.703	1.500 W; hasta 18 J; SDS-max; perforación hasta 52 mm; electrónico; parada de giro.	204002	1.375,00

MARTILLOS DEMOLEDORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSH 3 E Professional	0.611.320.703	650 W; 4,3 J; SDS-plus; electrónico; con maletín de transporte y cincel especial para azulejos.	326179	499,00
GSH 388 Professional	0.611.388.003	1.050 W; 10 J; SDS-max; demoledor.	236492	679,00
GSH 5 CE Professional	0.611.321.000	1.150 W; 13 J; SDS-max; demoledor; electrónico; amortiguación de vibraciones.	461320	788,00
GSH 11 E Professional	0.611.316.703	1.500 W; 25 J; SDS-max; electrónico.	203869	919,00

MARTILLOS DEMOLEDORES HEXAGONALES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSH 16-28 Professional	0.611.335.000	1.750 W, 45 J, 1.300 i.p.m., 18,5 Kg, sistema antivibración, inserción hexagonal de 28 mm, innovador maletín de transporte en formato trolley.	410274	1.205,00
GSH 16-30 Professional	0.611.335.100	1.750 W, 45 J, 1.300 i.p.m., 16,5 Kg, sistema antivibración, inserción hexagonal de 30 mm, innovador maletín de transporte en formato trolley.	410380	1.168,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSH 27 Professional	0.611.304.103	1.900 W; 60 J; sistema antivibración.	239011	2.347,00

## MINI-AMOLADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 7-115 Professional	0.601..388.103	720 W; diám. disco: 115 mm; caperuza protectora anti-torsión; 11.000 r.p.m.; 1,8 Kg.; perímetro de la empuñadura de 14 mm menos que la GWS 6-115; suministrado en maletín de transporte.	520478	99,00
GWS 8-115 Professional	0.601.820.300	800 W; diám. disco: 115 mm; empuñadura "Vibration Control"; maletín de transporte.	394390	129,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 10-125 Professional	0.601.821.300	1.000 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; maletín de transporte.	397346	158,00
GWS 10-125 Z Professional	0.601.832.200	1.000 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	417471	158,00
GWS 11-125 CI Professional	0.601.822.300	1.100 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte.	362306	181,00
GWS 11-125 CIE Professional	.0.601.823.300	1.100 W; diám. disco: 125 mm; regulación electrónica; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte.	395595	195,00
GWS 14-125 CI Professional	0.601.824.300	1.400 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte.	362351	212,00
GWS 14-125 CIE Professional	0.601.825.300	1.400 W; diám. disco: 125 mm; regulación electrónica; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte.	395663	230,00
GWS 14-125 CIT Professional	0.601.829.A00	1.400 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; alto par de giro: 9.300 r.p.m.	462624	230,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 14-125 Inox Professional	0.601.829.J00	Amoladora para acero inoxidable; 1.400 W; 2.700-7.500 r.p.m.; maletín de transporte.	504805	280,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 14-150 CI Professional	0.601.826.300	1.400 W; diám. disco: 150 mm; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte.	395779	212,00
GWS 15-125 CIH Professional	0.601.830.C07	1.500 W; diám. disco: 125 mm; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	417174	230,00
GWS 15-125 CIEH Professional	0.601.830.D07	1.500 W; diám. disco: 125 mm; regulación electrónica; empuñadura "Vibration Control"; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; maletín de transporte; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	417204	249,00

AMOLADORAS: 2.200 W

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 22-180 JH Professional	0.601.881.M03	2.200 W; diám. disco: 180 mm; empuñadura recta; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	559713	189,00
GWS 22-180 LVI Professional	0.601.890.D00	2.200 W; diám. disco: 180 mm; empuñadura recta; "Vibration Control"; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	510219	220,00
GWS 22-230 H Professional	0.601.882.L03	2.200 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; caperuza protectora anti-torsión; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	559768	209,00
GWS 22-230 JH Professional	0.601..882.M03	2.200 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	559720	189,00
GWS 22-230 LVI Professional	0.601.891.D00	2.200 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; "Vibration Control"; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	510240	220,00
GWS 22-230 LVI Professional	0.601.891.C00	2.200 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; "Vibration Control"; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	482998	234,00

AMOLADORAS: 2.400 W + 2.600 W

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 24-180 JH Professional	0.601..853.M00	2.400 W; diám. disco: 180 mm; empuñadura recta; "Vibration Control" en la empuñadura principal; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	554091	229,00
GWS 24-180 LVI + SDS Professional	0.601.892.F04	2.400 W; diám. disco: 180 mm; empuñadura cerrada; "Vibration Control"; tuerca SDS; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	484244	257,00
GWS 24-230 H Professional	0.601.854.L00	2.400 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; "Vibration Control" en la empuñadura principal; caperuza protectora anti-torsión; interruptor de seguridad ("hombre muerto").	554145	220,00
GWS 24-230 JH Professional	0.601.854.M00	2.400 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; "Vibration Control" en la empuñadura principal; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	554121	229,00
GWS 24-230 JBX + SDS Professional	0.601.864.T04	2.400 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura cerrada y giratoria; tuerca SDS; limitador de corriente de arranque; caperuza protectora anti-torsión; freno mecánico; interruptor tri-control.	554367	275,00
GWS 24-230 LVI Professional	0.601.893.F00	2.400 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura cerrada; "Vibration Control"; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	484565	240,00
GWS 24-230 LVI + SDS Professional	0.601.893.F04	2.400 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura cerrada; "Vibration Control"; tuerca SDS; arranque suave; KickBack Stop; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	484268	257,00
GWS 26-180 JBV Professional	0.601.855.U00	2.600 W; diám. disco: 180 mm; empuñadura cerrada y giratoria; "Vibration Control" en la empuñadura principal; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	554381	290,00
GWS 26-230 JBV Professional	0.601..856.U00	2.600 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura cerrada y giratoria; "Vibration Control" en la empuñadura principal; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	554428	299,00
GWS 26-230 JH Professional	0.601.856.M00	2.600 W; diám. disco: 230 mm; empuñadura recta; "Vibration Control" en la empuñadura principal; arranque suave; protección contra re arranque; caperuza protectora anti-torsión; interruptor tri-control.	554183	285,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GWS 24-300 J + SDS Professional	0.601.364.973	2.400 W; diám. disco: 300 mm; empuñadura recta; interruptor tri-control.	046268	599,00

PULIDORA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GPO 12 E Professional	0.601.366.703	1.200 W; regulación electrónica; 750-3.000 r.p.m.; sólo 3,5 Kg. de peso.	039192	373,00

AMOLADORAS RECTAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GG5 6 S + SDS Professional	0.601.214.103	1.150 W; 6.800 r.p.m.; M14; tuerca SDS; 3,9 Kg.	070980	630,00
GG5 7 C Professional	0.601.212.703	600 W; 3.100-7.000 r.p.m.; diám. máx. de la pinza de sujeción: 8 mm; 1,7 Kg.	244213	430,00
GG5 16 Professional	0.601.209.103	900 W; 16.000 r.p.m.; diám. máx. de la pinza de sujeción: 10 mm; 3,0 Kg.	023399	540,00
GG5 27 Professional	0.601.210.003	500 W; 27.000 r.p.m.; diám. máx. de la pinza de sujeción: 8 mm; 1,3 Kg.	023405	162,00
GG5 27 C Professional	0.601.210.703	600 W; 12.000-27.000 r.p.m.; diám. máx. de la pinza de sujeción: 8 mm; 1,4 Kg.	073110	204,00
GG5 27 LC Professional	0.601.215.703	600 W; 12.000-27.000 r.p.m.; diám. máx. de la pinza de sujeción: 8 mm; 1,6 Kg.	244282	366,00

ESMERILADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSM 175 Professional	0.601.277.003	Monofásica; 500 W; diám. del disco de amolar: 175 mm; 2.840 r.p.m.; 14,3 Kg.	082181	210,00
GSM 200 Professional	0.601.277.103	Monofásica; 700 W; diám del disco de amolar: 200 mm; 2.800 r.p.m.; 16,2 Kg.	082198	236,00
GSM 200 D Professional	0.601.277.203	Trifásica; 550 W; diám. del disco de amolar: 200 mm; 2.840 r.p.m.; 15,6 Kg.	082204	256,00

CIZALLAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSC 2,8 Professional	0.601.506.103	500 W; 2.400 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 2,8 mm; 2,7 Kg.	415033	537,00
GSC 160 Professional	0.601.500.403	500 W; 5.000 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 1,6 mm; 1,8 Kg.	234382	449,00
GSZ 160 Professional	0.601.521.003	500 W; 5.600 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 1,6 mm; 1,6 Kg.	234399	439,00

PUNZONADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GNA 2,0 Professional	0.601.530.103	500 W; 2.400 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 2,0 mm; 2,0 Kg.	415026	479,00
GNA 3,5 Professional	0.601.533.103	620 W; 1.000 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 3,5 mm; 3,5 Kg.	075947	999,00
GNA 16 + SDS Professional	0.601.529.203	350 W; 2.200 c.p.m.; capacidad máx. de corte en acero: 1,6 mm; 1,7 Kg.	083027	449,00

ATORNILLADORES CON TOPE DE PROFUNDIDAD

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 6-25 TE Professional	0.601.441.300	701 W; 2.500 r.p.m.; diám. del tornillo: 6 mm; interruptor alargado de fácil activación.	403580	247,00
GSR 6-45 TE Professional	0.601.440.300	701 W; 4.500 r.p.m.; diám. del tornillo: 6 mm; interruptor alargado de fácil activación.	403450	189,00

ATORNILLADORES DE IMPACTO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDS 18 E Professional	0.601.436.803	500 W; 1.300 r.p.m.; M6-M18; par de giro: 160-250 Nm; portaherramientas: cuadrado macho de 1/2".	244381	617,00
GDS 24 Professional	0.601.434.103	800 W; 950 r.p.m.; M24; par de giro: 300-600 Nm; portaherramientas: cuadrado macho de 3/4".	041249	869,00
GDS 30 Professional	0.601.435.103	920 W; 860 r.p.m.; par de giro: 500-1.000 Nm; portaherramientas: cuadrado macho de 1".	381321	1.173,00

TALADROS CON PERCUSIÓN

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 13 RE Professional	0.601.217.100	600 W; diám. de perforación en hormigón: 13 mm; reversible; electrónico y portabrocas de sujeción rápida.	371902	121,00
GSB 1600 RE Professional	0.601.218.101	701 W; diám. de perforación en hormigón: 16 mm; portabrocas de sujeción rápida; electrónico; empuñadura Softgrip.	372152	157,00

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 16 RE Professional	0.601.14E.500	750 W; diám. de perforación en hormigón: 16 mm; reversible; electrónico; portabrocas de sujeción rápida.	519267	184,00
GSB 19-2 RE Professional	0.601.17B.500	850 W; diám. de perforación en hormigón: 19 mm; 2 velocidades; reversible; electrónico; portabrocas de sujeción rápida; con carcasa del engranaje metálica.	519335	208,00
GSB 19-2 REA Professional	0.601.17C.500	900 W; diám. de perforación en hormigón: 19 mm; 2 velocidades; reversible; electrónico; portabrocas de sujeción rápida; con carcasa del engranaje metálica. <b>¡Con sistema de aspiración integrado!</b>	519410	265,00
GSB 21-2 RE Professional	0.601.19C.500	1.100 W; diám. de perforación en hormigón: 21 mm; 2 velocidades; anti-rotación; portabrocas Autolock; carcasa del engranaje metálica.	505604	242,00
GSB 21-2 RCT Professional	0.601.19C.700	1.300 W; diám. de perforación en hormigón: 22 mm; elevado torque:43/20,5 Nm; carcasa metálica; anti-rotación; portabrocas Autolock.	505642	284,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 90-2 E Professional	0.601.183.703	670 W; diám. de perforación en hormigón: 90 mm; 2 velocidades; anti-rotación; carcasa del engranaje metálica.	023320	684,00

#### TALADROS SIN PERCUSIÓN

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBM 6 RE Professional	0.601..472.600	350 W; 4.000 r.p.m.; diám. máx. de perforación en metal: 6,5 mm; empuñadura ergonómica; 1 velocidad; 1,1 Kg de peso.	485913	124,00
GBM 10 RE Professional	0.601.473.600	600 W; 2.600 r.p.m.; diám. máx. de perforación en metal: 10 mm; empuñadura ergonómica; 1 velocidad; 1,1 Kg de peso.	485968	124,00
GBM 10-2 RE Professional	0.601.168.560	500 W; diám. de perforación en acero: 10 mm; 2 velocidades.	064583	228,00
GBM 13 Professional	0.601.119.103	900 W; diám. de perforación en acero: 13 mm; 1 velocidad.	147385	350,00
GBM 13 HRE Professional	0.601.049.603	550 W; diám. de perforación en acero: 13 mm; 1 velocidad; elevado par de giro: 60 Nm.	261678	260,00
GBM 13-2 Professional	0.601.169.060	550 W; diám. de perforación en acero: 13 mm; 2 velocidades.	039871	245,00
GBM 13-2 RE Professional	0.601.169.560	550 W; diám. de perforación en acero: 13 mm; 2 velocidades.	039895	285,00
GBM 16-2 RE Professional	0.601.120.503	1.050 W; diám. de perforación en acero: 16 mm; 2 velocidades.	147644	449,00
GBM 23-2 Professional	0.601.121.103	1.150 W; diám. de perforación en acero: 23 mm; 2 velocidades.	147767	643,00
GBM 23-2 E Professional	0.601.121.603	1.150 W; diám. de perforación en acero: 23 mm; 2 velocidades.	147781	672,00
GBM 32-4 Professional	0.601.130.203	1.500 W; diám. de perforación en acero: 32 mm; 4 velocidades.	198813	889,00
GMB 32 Professional	0.601.193.003	Fuerza de sujeción magnética: 25 kN.	212854	1.847,00
GRW 9 Professional	0.601.968.003	900 W; 400 r.p.m.; 1 velocidad.	071017	412,00
GRW 11 E Professional	0.601.940.703	1.150 W; 280-640 r.p.m.; 2 velocidades.	023191	720,00
GWB 10 RE Professional	0.601.132.703	400 W; diám. de perforación en acero: 10 mm; 1 velocidad.	056588	437,00

#### PERFORADORAS DE DIAMANTE Y SOPORTE

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDB 1600 WE Professional	0.601.189.603	1.600 W; diám. máx.: 132 mm; 2 velocidades; R 1/2"; 1 1/4"; adecuado para perforaciones en seco.	324854	1.389,00
GDB 2500 WE Professional	0.601.18P.703	2.500 W; diám. máx.: 212 mm; 2 velocidades; R 1/2"; 1 1/4"; adecuado para perforaciones en húmedo.	331203	2.876,00
SOPORTE S500A Professional	0.601.190.025	Para perforaciones hasta 202 mm; longitud de columna: 1000 mm; 500 mm de carrera.	288750	884,00

#### LIJADORA DE HORMIGÓN

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBR 14 CA Professional	0.601.773.703	1.400 W; 11.000 r.p.m.; rosca del husillo: M14; diám. del vaso: 125 mm	205467	888,00

#### ROZADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GNF 20 CA Professional	0.601.612.603	900 W; profundidad ajustable del surco: 0-20 mm; ancho de ranura: 3-23 mm; diám. del disco: 115 mm.	047159	672,00
GNF 35 CA Professional	0.601.621.703	1.400 W; profundidad ajustable del surco: 0-35 mm; ancho de ranura: 3-39 mm; diám. del disco: 150 mm.	023917	719,00
GNF 65 A Professional	0.601.368.703	1.400 W; profundidad ajustable del surco: 20-65 mm; ancho de ranura: 340 mm; diám. del disco: 230 mm.	244374	1.015,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO - SUPER COMPACT DUTY: 3,6 V-LI

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR ProDrive Professional	0.601.9A2.000	3,6 V; 14,8 x 12 cm; 500 g. de peso; 0-250 r.p.m.; diám. máx. de tornillo: 5 mm; par de giro: 7 Nm; suministrado en bolsa de transporte con 2 baterías de 1,3 Ah, 1 cargador de 1 h y 24 accesorios.	487870	111,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO - COMPACT DUTY: 10,8 V-LI

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDR 10,8 V-LI Professional	0.601.909.U00	10,8 V; 16 x 17 cm de tamaño; 1 Kg de peso; 3.000 i.p.m.; diám. máx. de tornillo: M12; 100 Nm de par de apriete; luz integrada; con freno electrónico; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 30 min.	430814	244,00
GLI 10,8 V-LI Professional	0.601.437.U00	10,8 V; 16 x 5 x 6 cm de tamaño; 7,5 h de autonomía con una sola carga de batería; LED de 1 W; 300 g. de peso; suministrada sin batería ni cargador.	414005	26,00
GOP 10,8 V-LI Professional	0.601.858.009	10,8 V; 28 x 0,95 cm; 1 Kg de peso; 5.000-20.000 o.p.m.; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 1,3 Ah, 1 cargador de 30 min., 9 accesorios y con adaptador universal.	546836	239,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSC 10,8 V-LI Professional	0.601.926.101	Cizalla de 10,8 V; espesor de corte en acero hasta 400 N/mm2; 1,3 mm; radio mínimo de corte: 15 mm; 1,4 Kg de peso; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 30 min.	529129	429,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 10,8 V-LI Professional	0.601.992.000	10,8 V; 17 x 16 cm de tamaño; 800 g. de peso; 0-500 r.p.m.; diám. máx. de tornillo: 6 mm; embrague: 10 posiciones de par de apriete + posición de taladro; luz integrada; con freno electrónico; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah; 1 cargador de 30 min. y 2 brocas HEX.	418935	150,00
GSR 10,8 V-LI-2 Professional	0.601.868.000	10,8 V; 2 velocidades; 20 x 17,9 cm de tamaño; 1,1 Kg de peso; diám. máx. de tornillo: 7 mm; embrague: 20 posiciones de par de apriete + 1 posición de taladro; luz integrada; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah; 1 cargador de 30 min. y 2 brocas HEX.	478274	202,00
GWI 10,8 V-LI Professional	0.601.360.U01	10,8 V; 29,5 x 9,5 de tamaño; 1,1 Kg de peso; 0-585 r.p.m.; diám. máx. de tornillo: 5 mm; 7 posiciones de par de apriete + posición de taladro; luz integrada; 5 posiciones diferentes de cabezal; cabezal ajustable hasta 90°; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 30 min.	413954	244,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

BASIC DUTY: 14,4 V-LI / 18 V-LI: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 14,4-2 V-LI Professional	0.601.9A4.401	14,4 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 15 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 7 mm; 1,3 Kg de peso; suministrado en L-Boxx con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 45 min.	543965	269,00
GSR 18-2 V-LI Professional	0.601.9A4.306	18 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 15 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 7 mm; 1,4 Kg de peso; suministrado en caja de cartón con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 45 min.	564052	259,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

STANDARD DUTY: 14,4 V-LI / 18 V-LI: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 14,4 V-LI Compact Professional	0.601.860.400	14,4 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 20 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 7 mm; 1,5 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 60 min.	462471	289,00
GSR 14,4 V-LI Premium Professional	0.601.860.402	14,4 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 20 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 7 mm; 1,7 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 60 min.	462938	385,00
GSR 18 V-LI Compact Professional	0.601.860.300	18 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 20 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 8 mm; 1,6 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 60 min.	462488	350,00
GSR 18 V-LI Premium Professional	0.601.860.302	18 V; sistema ECP (Protección Celular Electrónica); 2 velocidades; 20 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 8 mm; 1,8 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 60 min.	462914	455,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

STANDARD DUTY: 14,4 V-LI / 18 V-LI: ATORNILLADORES DE IMPACTO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDR 14,4 V-LI Compact Professional	0.601.9A1.402	14,4 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 150 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y cargador.	535878	366,00
GDR 14,4 V-LI Premium Professional	0.601.9A1.400	14,4 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 150 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	507738	445,00
GDR 14,4 V-LI MF Professional	0.601.9A1.900	Multi-funcional (3 funciones: taladrar en 1ª velocidad, taladrar en 2ª velocidad e impacto); 14,4 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 140 Nm; 2 velocidades: 0-750/0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado en L-BOXX con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	508001	495,00
GDS 14,4 V-LI Compact Professional	0.601.9A1.T02	14,4 V; diám. máx.: hasta M16; portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 170 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y cargador.	535731	388,00
GDS 14,4 V-LI Premium Professional	0.601.9A1.T00	14,4 V; diám. máx.: hasta M16; portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 170 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	508209	466,00
GDR 18 V-LI Compact Professional	0.601.9A1.302	18 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 160 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y cargador.	535892	419,00
GDR 18 V-LI Premium Professional	0.601.9A1.300	18 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 160 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	507882	499,00
GDR 18 V-LI MF Professional	0.601.9A1.000	Multi-funcional (3 funciones: taladrar en 1ª velocidad, taladrar en 2ª velocidad e impacto); 18 V; diám. máx.: M6-M14; portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 160 Nm; 2 velocidades: 0-750/0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado en L-BOXX con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	508100	555,00
GDS 18 V-LI Compact Professional	0.601.9A1.S02	18 V; diám. máx.: hasta M16; portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 180 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y cargador.	535755	445,00
GDS 18 V-LI Premium Professional	0.601.9A1.S00	18 V; diám. máx.: hasta M16; portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 180 Nm; 0-2.800 r.p.m.; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 3,0 Ah y cargador.	508315	525,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

STANDARD DUTY: 18 V-LI: SIERRA CIRCULAR Y SIERRA SABLE

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKS 18 V-LI Professional	0.601.66H.002	18 V; profundidad de corte a 45°/90°: 52 mm/40 mm; diám. de hoja de sierra: 165 mm; 3.900 r.p.m.; 4,1 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	508926	409,00
GSA 18 V-LI Professional	0.601.64J.003	18 V; longitud de carrera: 28 mm; 2.400-2.600 c.p.m.; 3,4 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	508889	409,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

HEAVY DUTY: 14,4 V-LI / 18 V-LI: TALADROS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 14,4 VE-2LI Premium Professional	0.601.859.T01	14,4 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 10 mm; 2,4 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	477383	461,00
GSB 18 VE-2LI Premium Professional	0.601.859.S01	18 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 10 mm; 2,5 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	477451	523,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

HEAVY DUTY: 14,4 V-LI / 18 V-LI: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 14,4 VE-2LI Premium Professional	0.601.861.T01	14,4 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 10 mm; 2,3 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	477529	435,00
GSR 18 VE-2LI Premium Professional	0.601.861.S01	18 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; diám. máx. de tornillo: 12 mm; 2,4 Kg de peso; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	477598	496,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO - SUPER DUTY: 36 V-LI: MARTILLOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 36 V-LI Compact Professional	0.611.903.R02	36 V; 1,7 J; 0-4.850 i.p.m.; diám. máx. de perforación en hormigón: 18 mm; motor EC (sin escobillas); sólo 2,9 Kg de peso; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 45 min.	475556	678,00
GBH 36 V-LI Professional	0.611.900.R0G	36 V; 3 J; 0-4.260 i.p.m.; diám. máx. de perforación en hormigón: 26 mm; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 45 min.	472166	923,00
GBH 36 VF-LI Professional	0.611.901.R0B	36 V; 3 J; 0-4.260 i.p.m.; diám. máx. de perforación en hormigón: 26 mm; suministrado con portabrocas intercambiable, 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 45 min.	472760	989,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO - SUPER DUTY: 36 V-LI: TALADROS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 36 V-LI Compact Professional	0.601.913.104	Potencia de 36 Voltios con el peso de 14,4 Voltios. 2 velocidades; diám. máx. de perforación en madera: 50 mm; diám. máx. de perforación en mampostería: 16 mm; diám. máx. de tornillo: 12 mm; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 30 min.	409155	620,00
GSB 36 V-LI Professional	0.601.913.106	36 V; 2 velocidades; diám. máx. de perforación en madera: 50 mm; diám. máx. de perforación en mampostería: 16 mm; diám. máx. de tornillo: 12 mm; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 45 min.	472678	776,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO - SUPER DUTY: 36 V-LI: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 36 V-LI Compact Professional	0.601.912.104	Potencia de 36 Voltios con el peso de 14,4 Voltios. 2 velocidades; diám. máx. de perforación en madera: 50 mm; diám. máx. de perforación en mampostería: 16 mm; diám. máx. de tornillo: 12 mm; suministrado con 2 baterías de 1,3 Ah y 1 cargador de 30 min.	409315	592,00
GSR 36 V-LI Professional	0.601.912.106	36 V; 2 velocidades; diám. máx. de perforación en madera: 50 mm; diám. máx. de perforación en mampostería: 16 mm; diám. máx. de tornillo: 12 mm; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 45 min.	472388	747,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE LITIO -

SUPER DUTY: 36 V-LI: SIERRA CIRCULAR Y SIERRA SABLE

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKS 36 V-LI Professional	0.601.673.R02	36 V; profundidad de corte a 45°/90°: 38 mm/ 54 mm; diám. de hoja de sierra: 165 mm; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 60 min.	435703	684,00
GSA 36 V-LI Professional	0.601.645.R02	36 V; longitud de carrera: 28 mm; 2.400-3.000 c.p.m.; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; 3,5 Kg; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 60 min.	435659	732,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL -

BASIC DUTY (NiCd): 12 V / 14,4 V: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 12-2 V Professional	0.601.918.J00	12 V; electrónico; 2 velocidades; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 1,5 Ah y 1 cargador de 1 h.	365932	149,00
GSR 14,4-2 V Professional	0.601.918.G00	14 V; electrónico; 2 velocidades; suministrado en maletín de transporte con 2 baterías de 1,5 Ah y 1 cargador de 1 h.	366038	165,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL -

STANDARD DUTY (NiCd): 12 V / 14,4 V: ATORNILLADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 12 V Professional	0.601.995.J08	12 V; electrónico; 2 velocidades; 15 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,0 Ah y 1 cargador.	478441	217,00
GSR 14,4 V Professional	0.601.995.G08	14,4 V; electrónico; 2 velocidades; 15 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,0 Ah y 1 cargador.	478533	243,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL - STANDARD DUTY (NiCd):

12 V / 14,4 V / 18 V: ATORNILLADORES DE IMPACTO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDR 12 V Professional	0.601.909.555	12 V; diám. máx.: M6-M14; Portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 125 Nm; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	359122	369,00
GDR 14,4 V Professional	0.601.909.455	14,4 V; diám. máx.: M6-M16; Portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 135 Nm; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	338417	413,00
GDR 18 V Professional	0.601.909.300	18 V; diám. máx.: hasta M20; Portabrocas: 1/4" HEX; par de apriete: 155 Nm; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	408844	500,00
GDS 14,4 V Professional	0.601.909.H00	14,4 V; diám. máx.: M6-M16; Portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 200 Nm; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	357197	430,00
GDS 18 V Professional	0.601.909.F00	18 V; diám. máx.: hasta M20; Portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 220 Nm; 0-3.200 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	411370	539,00
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GDS 18 VHT Professional	0.601.910.F00	18 V; diám. máx.: hasta M20; Portabrocas: 1/2" Cuadrado Exterior; par de apriete: 475 Nm; 0-1.900 i.p.m.; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	431996	691,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL -

HEAVY DUTY (NiMH): 12 V / 14,4 V / 18 V: TALADROS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSB 12 VE-2 Professional	0.601.994.K00	12 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424363	384,00
GSB 14,4 VE-2 Professional	0.601.994.H00	14,4 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424455	423,00
GSB 18 VE-2 Professional	0.601.994.F00	18 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424554	520,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL -

HEAVY DUTY (NiMH): 12 V / 14,4 V / 18 V: TALADROS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSR 12 VE-2 Professional	0.601.993.K00	12 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424615	345,00
GSR 14,4 VE-2 Professional	0.601.993.H00	14,4 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424691	353,00
GSR 18 VE-2 Professional	0.601.993.F00	18 V; electrónico; 2 velocidades; 25 posiciones de par de apriete + posición de taladro; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	424776	465,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL - 24 V: MARTILLOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBH 24 V Professional	0.611.256.2HE	24 V; 1,3 J; 4.400 i.p.m.diám. de perforación en hormigón: 4-20 mm; 3,8 Kg de peso; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	323406	640,00
GBH 24 VF Professional	0.611.262.2HE	24 V; 1,3 J; 4.400 i.p.m.diám. de perforación en hormigón: 4-20 mm; 3,8 Kg de peso; portabrocas de cierre rápido; suministrado con 2 baterías de 2,6 Ah y 1 cargador de 30 min.	331883	705,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL - LINTERNAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GLI 12 V Professional	0.601.957.503	12 V; 200 min de autonomía con una sola carga de batería; 1 Kg de peso; suministrada sin batería ni cargador.	279734	32,00
GLI 14,4 V Professional	0.601.957.403	14,4 V; 200 min de autonomía con una sola carga de batería; 1 Kg de peso; suministrada sin batería ni cargador.	279727	35,50
GLI 18 V Professional	0.601.957.303	18 V; 200 min de autonomía con una sola carga de batería; 1 Kg de peso; suministrada sin batería ni cargador.	236966	42,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - TECNOLOGÍA DE NIQUEL - OTRAS MÁQUINAS 14,4 V / 18 V / 24 V

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GHO 14,4 V Professional	0.601.595.420	14,4 V; 82 mm de anchura de cepillado; ajuste del espesor de viruta de 0 a 0,5 mm; cuchilla reversible Woodrazor; suministrado sin batería ni cargador.	276139	228,00
GST 14,4 V Professional	0.601.598.4GE	14,4 V; profundidad de corte hasta 65 mm; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; movimiento pendular de 4 escalones; suministrado con 1 batería de NiMH de 2,6 Ah y 1 cargador.	315807	423,00
GST 18 V Professional	0.601.598.F02	18 V; profundidad de corte hasta 68 mm; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; movimiento pendular de 4 escalones; suministrado con 2 baterías de NiMH 2,6 Ah y 1 cargador.	367639	550,00

HERRAMIENTAS A BATERÍA - CARGADORES-RADIO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GML 24 V Professional	0.601.429.401	Cargador-radio; 2 tomas de corriente estándar; gama de radiofrecuencia AM/FM; tensión de entrada de red: 230 V; tensión de entrada de acumulador: 12/24 V; suministrado con mando a distancia.	405287	239,00
GML 24 V-CD Professional	0.601.429.501	Cargador-radio; 2 tomas de corriente estándar; gama de radiofrecuencia AM/FM; tensión de entrada de red: 230 V; tensión de entrada de acumulador: 12/24 V; suministrado con mando a distancia, lector de CD y MP3.	405355	316,00

SIERRAS CIRCULARES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKS 160 Professional	0.601.670.000	1.050 W; disco de 160 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 38/54 mm; 3,6 Kg.	418799	192,00
GKS 190 Professional	0.601.623.000	1.400 W; disco de 190 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 50/70 mm; 4,2 Kg.	469678	223,00
GKS 55 Professional	0.601.664.000	1.200 W; disco de 160 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 38/55 mm; 3,5 Kg.	346689	255,00
GKS 55 CE Professional	0.601.664.800	1.350 W; disco de 160 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 38/55 mm; 3,6 Kg. ¡Con Electrónica Constante!	439275	278,00
GKS 65 Professional	0.601.667.000	1.600 W; disco de 190 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 48/65 mm; 4,8 Kg.	346764	286,00
GKS 65 CE Professional	0.601.668.700	1.800 W; disco de 190 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 48/65 mm; 4,9 Kg. ¡Con Electrónica Constante!	346863	313,00
GKS 85 Professional	0.601.57A.000	2.200 W; disco de 235 mm; capacidad de corte: 45°/90°: 65/85 mm; 7,5 Kg.	401906	359,00

SIERRAS DE CALAR

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GST 75 BE Professional	0.601.58E.000	650 W; profundidad de corte hasta 90 mm; cambio de hoja de sierra con una mano (SDS); 500-3.1000 c.p.m.; movimiento pendular de 4 escalones.	402378	149,00
GST 120 BE Professional	0.601.511.660	650 W; profundidad de corte hasta 120 mm; cambio de hoja de sierra con una mano (SDS); ajuste de la placa base sin herramientas (SDS); movimiento pendular de 4 escalones.	332651	293,00
GST 120 E Professional	0.601.510.660	650 W; profundidad de corte hasta 120 mm; cambio de hoja de sierra con una mano (SDS); ajuste de la placa base sin herramientas (SDS); movimiento pendular de 4 escalones.	332613	293,00
GST 135 BCE Professional	0.601.511.760	PRECISION CONTROL; 720 W; profundidad de corte hasta 135 mm; cambio de hoja de sierra con una mano (SDS); ajuste de la placa base sin herramientas (SDS); movimiento pendular de 4 escalones.	307352	326,00
GST 135 CE Professional	0.601.510.760	PRECISION CONTROL; 720 W; profundidad de corte hasta 135 mm; cambio de hoja de sierra con una mano (SDS); ajuste de la placa base sin herramientas (SDS); movimiento pendular de 4 escalones.	324274	326,00

SIERRA PARA GOMA ESPUMA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSG 300 Professional	0.601.575.103	350 W; profundidad de corte en gomaespuma: 300 mm; 3.200 c.p.m	253031	444,00

SIERRAS SABLE

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GSA 900 E Professional	0.601.64C.003	900 W; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; empuñadura frontal giratoria; 0-2.700 c.p.m.; 3,3 Kg de peso.	364133	258,00
GSA 1200 E Professional	0.601.64E.003	1.200 W; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; placa base ajustable para maximizar la utilidad por hoja; empuñadura frontal giratoria; 0-2.700 c.p.m.; 3,3 Kg de peso.	364140	352,00

SIERRAS DE CADENA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKE 35 BCE Professional	0.601.597.603	2.100 W; velocidad de cadena de 12 m/seg.; Electrónica Constante; longitud de la cadena: 35 cm; cambio y tensión de cadena con sistema SDS; doble sistema de frenado.	331104	252,00
GKE 40 BCE Professional	0.601.597.703	2.100 W; velocidad de cadena de 12 m/seg.; Electrónica Constante; longitud de la cadena: 40 cm; cambio y tensión de cadena con sistema SDS; doble sistema de frenado.	331142	269,00

SERRUCHO ELÉCTRICO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GFZ 16-35 AC Professional	0.601.637.703	1.600 W; 850-2.500 c.p.m.; longitud de espada: 350 mm; longitud de la carrera: 50 mm; 5,2 Kg.	073356	395,00

SIERRAS ELÉCTRICAS DE COSTILLA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GFS 350 E Professional	0.601.640.503	350 W; 2.000-2.800 c.p.m.; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; 1,5 Kg. de peso.	167925	158,00
GFS 350 E Set Professional	0.601.640.703	350 W; 2.000-2.800 c.p.m.; sistema SDS de sustitución fácil de la hoja de sierra; regulación precisa del ángulo a 0°/15°/22,5°/30°/45° (Izq./Dcha.); 1,5 Kg. de peso.	168007	262,00

#### LIJADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GBS 75 AE Set Professional	0.601.274.703	750 W; 533 mm de longitud de banda; 200-330 m/min.; control electrónico; aspiración de polvo.	103596	265,00
GDA 280 E Professional	0.601.294.703	280 W; sistema SDS; 13.000-19.000 c.p.m.; control electrónico; empuñadura con revestimiento Softgrip.	107136	174,00
GEX 125-1 AE Professional	0.601.387.500	250 W; 7.500-12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro; control electrónico. Lijado sencillo gracias a su ergonómica empuñadura.	438278	149,00
GEX 125 AC (MF) Professional	0.601.372.460	340 W; 4.500-12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro.	298988	174,00
GEX 150 AC (MF) Professional	0.601.372.660	340 W; 4.500-12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro.	292115	199,00
GEX 150 TURBO Professional	0.601.250.760	600 W; arranque 5 veces mayor (Turbo); plato lijador de 150 mm; lijado de superficies cóncavas; Electrónica Constante.	316408	366,00
GSS 23 A Professional	0.601.070.400	190 W; 12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro; dos sistemas de lijado; empuñadura con revestimiento Softgrip.	457040	139,00
GSS 23 AE Professional	0.601.070.700	190 W; 7.000-12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro; control electrónico; dos sistemas de lijado; empuñadura con revestimiento Softgrip.	369749	154,00
GSS 140 A Professional	0.601.297.086	180 W; 12.000 r.p.m.; sistema de microfiltro; dos sistemas de lijado; sistema de fijación EASY-FIT.	337861	117,00
GSS 230 AE (MF) Professional	0.601.292.660	300 W; 5.500-11.000 r.p.m.; sistema de microfiltro; control electrónico; superficie de lijado de 92 x 182 mm.	298940	229,00
GSS 280 AE (MF) Professional	0.601.293.660	330 W; sistema de microfiltro; control electrónico; superficie de lijado de 114 x 226 mm; 5.500-11.000 r.p.m.	292061	249,00

#### FRESADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKF 600 Professional	0.601.60A.100	600 W; admisión de fresas de 6 y 8 mm; robusta base de aluminio; 1,5 Kg. de peso.	428873	222,00
GMF 1400 CE Professional	0.601.617.802	1.400 W; admisión de fresas de 8, 10 y 12 mm; control electrónico; Electrónica Constante; ajuste fino de profundidad; suministrada con tope paralelo.	469517	458,00
GOF 900 CE Professional	0.601.614.603	900 W; admisión de fresas de 6 y 8 mm; control electrónico; Electrónica Constante; ajuste fino de profundidad.	251129	327,00
GOF 1300 CE Professional	0.601.613.603	1.300 W; admisión de fresas de 6, 8, 12 y 12,7 mm; control electrónico; Electrónica Constante.	251099	374,00
GOF 2000 CE Professional	0.601.619.703	2.000 W; admisión de fresas de 8 y 12 mm; control electrónico; Electrónica Constante; ajuste fino de profundidad.	217668	543,00

#### ENGALLETADORA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GFF 22 A Professional	0.601.620.003	670 W; diám. de fresa: 105 mm; máx. profundidad de corte: 22 mm; 9.000 r.p.m.; 2,9 Kg. de peso.	183925	395,00

#### CEPILLOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GHO 15-82 Professional	0.601.594.003	600 W; Sistema Woodrazor; 82 mm de anchura de cepillado; ajuste del espesor de viruta de 0 a 1,5 mm.	528689	138,00
GHO 26-82 Professional	0.601.594.303	710 W; Sistema Woodrazor; 82 mm de anchura de cepillado; ajuste del espesor de viruta de 0 a 2,6 mm.	287067	209,00
GHO 40-82 Professional	0.601.59A.760	710 W; alto grosor de viruta (40 mm); 82 mm de anchura de cepillado; alta profundidad de rebaje; alta calidad final también para materiales duros.	305600	242,00

#### INGLETADORAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GCM 8 S Professional	0.601.B16.000	Ingletadora TELESCÓPICA; 1.400 W; diám. de hoja de sierra: 216 mm; 15 Kg.	410151	560,00
GCM 10 Professional	0.601.B20.003	Ingletadora; 1.800 W; 4.500 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 254 mm; ajuste para cortes a inglete: 48° Izq./49° Dcha; ajuste del ángulo de inclinación: 47° Dcha	305716	428,00
GCM 10 S Professional	0.601.B20.503	Ingletadora TELESCÓPICA; 1.800 W; 4.700 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 254 mm; ajuste para cortes a inglete: 52° Izq./62° Dcha; ajuste del ángulo de inclinación: 47° Dcha	293877	672,00
GCM 10 SD Professional	0.601.B22.503	Ingletadora TELESCÓPICA de doble inglete; 1.800 W; 5.000 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 254 mm; ajuste para cortes a inglete: 52° Izq./60° Dcha; ajuste del ángulo de inclinación: 47° Izq./46° Dcha.	336741	1.032,00
GCM 12 Professional	0.601.B21.003	Ingletadora; 1.800 W; 4.300 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 305 mm; ajuste para cortes a inglete: 52° Izq./52° Dcha; ajuste del ángulo de inclinación: 47° Dcha.	293945	574,00

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GCM 12 SD Professional	0.601.B23.503	Ingletadora TELESCÓPICA de doble inglete; 1.800 W; 3.800 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 305 mm; ajuste para cortes a inglete: 52° Izq./60° Dcha; ajuste del ángulo de inclinación: 47° Izq./47° Dcha.	336697	1.190,00
GTM 12 Professional	0.601.B15.000	Ingletadora con mesa superior; 1.800 W; diám. de hoja de sierra: 305 mm.	410205	749,00
GTS 10 Professional	0.601.B30.200	Ingletadora de mesa; 1.800 W; 3.650 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 254 mm; ajuste del ángulo de inclinación: 45° Dcha; tamaño de la mesa: 641 mm x 737 mm; capacidad de corte a la derecha: 635 mm; capacidad de corte a la izquierda: 330 mm.	417297	1.079,00
GCO 14-1 Professional	0.601.B10.003	Ingletadora para metal; 2.400 W; 3.900 r.p.m.; diám. de hoja de sierra: 355 mm.	294003	399,00

#### MESAS DE TRABAJO

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GTA 60 Professional	0.601.B12.000	Mesa de trabajo para ingletadoras de mesa; 760 x 760 x 622 mm; 24 Kg. de peso; montaje y desmontaje sencillos y con ruedas para fácil transporte.	526098	285,00
GTA 2500 Professional	0.601.B12.100	Mesa de trabajo para ingletadoras; 760 x 711 x 864 mm; prolongación hasta 1220 mm; 34,8 Kg. de peso; montaje y desmontaje sencillos y con ruedas para fácil transporte.	526104	419,00
GTA 2600 Professional	0.601.B12.300	Mesa de trabajo para ingletadoras; 1245 x 305 x 1272 mm; prolongación hasta 2630 mm; 21,6 Kg. de peso.	526128	279,00
GTA 3700 Professional	0.601.B10.900	Mesa de trabajo para ingletadoras; prolongación hasta 3,7 metros; pata de apoyo ajustable para nivelado; peso con accesorios: 22 Kg.	405232	351,00

#### ASPIRADORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GAS 25 (UNIVERSAL) Professional	0.601.979.103	1.200 W; 25 litros de volumen de carga; depresión de 248 mbar.	260510	424,00
GAS 50 (HORMIGÓN) Professional	0.601.989.103	1.200 W; 50 litros de volumen de carga; depresión de 248 mbar.	261890	609,00
GAS 50 M (MADERA) Professional	0.601.988.103	1.200 W; 50 litros de volumen de carga; depresión de 248 mbar.	260602	762,00

#### PISTOLA DE PEGAR





MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GKP 200 CE Professional	0.601.950.703	500 W; rendimiento de pegado: 30 g/min.; tiempo de calentamiento: 4 min.; diám. de las barras de pegamento: 11 mm; longitud máx. de las barras de pegamento: 200 mm.	058933	114,00

#### DECAPADORES POR AIRE CALIENTE

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
GHG 600 CE Professional	0.601.942.103	2.000 W; temperatura de 100°C a 600° C; ajuste de temperatura sin escalas; protección térmica extraíble para trabajar en lugares estrechos.	023832	173,00
GHG 660 LCD Professional	0.601.944.703	2.300 W; temperatura de 50°C a 660° C; pantalla LCD; también escalón de frío.	289399	184,00

#### HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN





##### MEDIDORES LASER DE DISTANCIAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BARRAS 3165140...	PVP
 DLE 40 Professional	0.601.016.300	Medidor láser de distancias; alcance hasta 40 m; precisión +/- 1,5 mm. Medición desde 2 puntos de origen; múltiples funciones de medición: suma, resta, medición continua, etc.	488242	145,00
 DLE 70 Professional	0.601.016.600	Medidor láser de distancias; alcance hasta 70 m; precisión +/- 1,5 mm; Medición desde 4 puntos de origen; múltiples funciones de medición: suma, resta, medición continua, mínimo, máximo; cálculo de múltiples áreas, etc.	515566	199,00
 GLM 150 Professional	0.601.072.000	Medidor láser de distancias; alcance hasta 150 m; precisión +/- 1 mm; Medición desde 4 puntos de origen; múltiples funciones de medición: suma, resta, medición continua, mínimo, máximo; cálculo de múltiples áreas, doble pitágoras, pitágoras combinado, función trapezoidal, etc. Burbuja integrada. SUSTITUYE al DLE 150/ DLE 150 Connect.	547970	259,00
 GLM 250 VF Professional	0.601.072.100	Medidor láser de distancias con mira integrada; alcance hasta 250 m; precisión +/- 1 mm; Medición desde 4 puntos de origen; múltiples funciones de medición: suma, resta, medición continua, mínimo, máximo; cálculo de múltiples áreas, doble pitágoras, pitágoras combinado, función trapezoidal, etc. Burbuja integrada. SUSTITUYE al DLE 150/ DLE 150 Connect + ZO4.	548007	318,00





#### DETECTORES DIGITALES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 DMF 10 Zoom Professional	0.601.010.000	Detector digital; función Zoom; hasta 10 cm de profundidad; detecta hierros de armadura, acero, metales no féreos, subestructuras de madera y cables eléctricos con o sin tensión. Empuñadura ergonómica Softgrip y orificio de perforación con 2 colores.	347877	109,00
 D-TECT 150 Professional	0.601.010.005	Detector universal ÚNICO EN EL MERCADO; detecta metales, cables, tuberías de todo tipo, madera y espacios huecos, indicando hasta qué profundidad se puede perforar y qué tipo de material está detectando (4 sensores de detección). Profundidad detección: 15 cm. Iluminación del display. SUSTITUYE al D-TECT 100.	511735	599,00







#### INCLINÓMETROS DIGITALES Y MEDIDORES DE ÁNGULOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 DNM 60 L Professional	0.601.014.000	Inclinómetro digital; medición 4x90°; gran precisión; longitud: 600 mm.; con funda de transporte.	410083	162,00
 DNM 120 L Professional	0.601.014.100	Inclinómetro digital; medición 4x90°; gran precisión; longitud: 1200 mm.; con funda de transporte.	410076	179,00
 Set DWM 40 L Professional	0.601.096.663	Medidor de ángulos digital; margen de medición: 0-220°; con funda de transporte.	235228	183,00
 GAM 220 MF Professional	0.601.076.200	Medidor de ángulos Digital - rango medición 0-220°, Longitud: 0-400mm, exactitud medición ángulo ±0,1°, exactitud burbujas ±0,05°, pantalla LCD, 2 burbujas de nivel, función bloqueo, memoria, apagado automático, primer medidor con cálculo de ángulos para inglete y bisel, funda de transporte.	546850	205,00


#### NIVELES LÁSER AUTONIVELANTES POR PUNTOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 GPL 3 Professional	0.601.066.100	Láser autonivelante por puntos con 3 proyecciones (arriba, abajo y delante); alcance de 30 m.; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo; rápido, preciso y compacto (sólo 0,25 kg)	517881	183,00
 GPL 5 Professional	0.601.066.200	Láser autonivelante por puntos con 5 proyecciones (arriba, abajo, delante, dcha e izda); alcance de 30 m.; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo; rápido, preciso y compacto (sólo 0,25 kg)	517898	229,00
 GPL 5 C Professional	0.601.066.300	Láser autonivelante con tres proyecciones de puntos y dos cruzadas (para una mejor visibilidad y orientación); alcance puntos 30 m.; alcance proy. cruzada: 7 m; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo; rápido, preciso y compacto (sólo 0,6 kg). Precisión: ± 0,2 mm/m proy. horizontal, ± 0,25 mm/m proy. vertical, ± 0,4 mm/m perpendicularidad proy. cruzada.	517911	275,00
 SET GPL 5 C Professional + BS 150	0.601.066.301	Láser autonivelante con tres proyecciones de puntos y dos cruzadas (para una mejor visibilidad y orientación) + Trípode BS 150; alcance puntos 30 m.; alcance proy. cruzada: 7 m; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo; rápido, preciso y compacto (sólo 0,6 kg). Precisión: ± 0,2 mm/m proy. horizontal, ± 0,25 mm/m proy. vertical, ± 0,4 mm/m perpendicularidad proy. cruzada.	517928	293,00


#### NIVELES LAS AUTONIVELANTES POR LÍNEAS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 SET GLL 2-50 + BS 150 Professional	0601063101	Nivel láser autonivelante de 2 líneas: horizontal y vertical + con trípode BS 150; Precisión: +/-0,3 mm/m; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo, a través de un línea continua; alcance: 20m sin receptor/ 50 m con receptor; indicador de carga. j	517881	290,00
 SET GLL 2-50 + BM 1 Professional	0601063102	Nivel láser autonivelante de 2 líneas: horizontal y vertical; + Soporte BM 1; Precisión: +/-0,3 mm/m; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo, a través de un línea continua; alcance: 20m sin receptor/ 50 m con receptor; indicador de carga.	517898	290,00
 SET GLL 2-50 + LR 2 + BM 1 Professional	0601063103	Nivel láser autonivelante de 2 líneas: horizontal y vertical + Receptor LR 2 + Soporte BM 1; Precisión: +/-0,3 mm/m; transferencia del plomo vertical desde el suelo hasta el techo, a través de un línea continua; alcance: 20m sin receptor/ 50 m con receptor; indicador de carga.	523004	388,00
 GLL 2-80 P Professional	0.601.063.200	Láser autonivelante con proyección del plano horizontal y vertical; Alcance (Ø) sin receptor: 20 m; Alcances (Ø) con receptor LR2: plano horizontal 80 m.; plano vertical de arriba a abajo: 20 m, de dcha a izda: 40 m; rápido, preciso y compacto (sólo 0,68 kg). Precisión: ± 0,2 mm/m.	517942	363,00
 SET GLL 2-80 P Professional + BM1	0.601.063.201	Láser autonivelante con proyección del plano horizontal y vertical + Trípode BS 150; Alcance (Ø) sin receptor: 20 m; Alcances (Ø) con receptor LR2: plano horizontal 80 m.; plano vertical de arriba a abajo: 20 m, de dcha a izda: 40 m; rápido, preciso y compacto (sólo 0,68 kg). Precisión: ± 0,2 mm/m.	517959	388,00
 SET GLL 2-80 P Professional + LR 2 + BM1	0.601.063.203	Láser autonivelante con proyección del plano horizontal y vertical + Receptor LR 2 + Soporte BM 1; Alcance (Ø) sin receptor: 20 m; Alcances (Ø) con receptor LR2: plano horizontal 80 m.; plano vertical de arriba a abajo: 20 m, de dcha a izda: 40 m; rápido, preciso y compacto (sólo 0,68 kg). Precisión: ± 0,2 mm/m	562812	485,00



#### NIVEL LÁSER PARA ALICATADOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 GTL 3 Professional	0601015200	Nivel láser con 3 proyecciones: además de las proyecciones en ángulo de 90°, proyecta una tercera línea a 45°. IP 54. Área de trabajo: 20 m. Precisión de nivelación: 0,2 mm/m. Compacto y ligero: sólo 0,5 kg. Perfecto para alinear azulejos	431972	163,00




#### NIVELES ÓPTICOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 GOL 26 D/ G Professional	0.601.068.000/0.601.068.001	Nivel Óptico. Ampliación 26x. Precisión de medición: 0,05 mm/ m. Precisión angular: 1 grado (D)/ 1 gonio (G). Alcance: 100 m. Suministro de serie: maletín de transporte, plomada, llave allen y llave de ajuste. Peso: 1,7 kg.	559317/ 562652	215,00
SET GOL 26 G + BT 160 + GR 500 Professional	0.615.994.00C	Nivel Óptico + Trípode BT 160 + Regla graduada GR 500 Professional. Ampliación 26x. Precisión de medición: 0,05 mm/ m. Precisión angular: 1 gonio (G). Alcance: 100 m. Suministro de serie: maletín de transporte, plomada, llave allen y llave de ajuste. Peso: 1,7 kg.	572668	310,00



#### NIVELES LÁSER GIRATORIOS

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 GRL 150 HV + RC1 Professional	0.601.061.300	Nivel láser giratorio autonivelante horizontal y vertical con mando a distancia RC1; alcance (radio) de 150 m. con receptor; protección IP 54; alta robustez y sencillo manejo; maletín de transporte.	523578	735,00
SET GRL 150 HV + LR1 + RC1 Professional	0.601.061.301	Nivel láser giratorio autonivelante horizontal y vertical con mando a distancia RC1 y receptor LR1; alcance (radio) de 150 m. con receptor; protección IP 54; alta robustez y sencillo manejo; maletín de transporte.	546201	849,00
SET GRL 150 HV + LR1 + RC1 + WM4 Professional	0.615.990.BY7	Nivel láser giratorio autonivelante horizontal y vertical con mando a distancia RC1, receptor LR1 y soporte WM4; alcance (radio) de 150 m. con receptor; protección IP 54; alta robustez y sencillo manejo; maletín de transporte	562188	872,00
SET GRL 150 HV + LR1 + RC1 + WM4 + BT170 HD Professional	0.615.990.BY5	Nivel láser giratorio autonivelante horizontal y vertical con mando a distancia RC1, receptor LR1, soporte WM4 y trípode BT 170 HD; alcance (radio) de 150 m. con receptor; protección IP 54; alta robustez y sencillo manejo; maletín de transporte	560061	942,00
 BL 200 GC Professional	0.601.015.000	Nivel láser giratorio autonivelante horizontal y vertical con mando a distancia (BLR 10) y receptor (BLE 200); función de punto, línea y giro para óptima visibilidad; alcance de 200 metros; protección IP 66; alta robustez; maletín de transporte.	350426	2.410,00

#### RECEPTORES

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 Receptor LR 2	0.601.069.100	Receptor para niveles láser de línea GLL 2-50 y GLL 2-80, con alcance de 50 m; precisión +/- 3 mm; imán para sujeción en bases metálicas; protección IP 54; display en ambos lados.	517904	120,00
 Receptor LR 1	0.601.015.400	Receptor para nivel láser giratorio GRL 150 HV, con alcance de 150 m; precisión +/- 1 mm; imán para sujeción en bases metálicas; protección IP 54; display en ambos lados.	486965	152,00
 BLE 200 Professional	0.601.017.101	Receptor para nivel láser giratorio BL 200 GC con alcance de 200 m; precisión +/- 1,5 mm; recepción de diodos láser; distancia visualizable mediante LED y LCD; protección IP 54.	374002	254,00

#### MANDOS A DISTANCIA

MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
 BLR 10 Professional	0.601.096.961	Mando a distancia para niveles láser giratorios BL 130 I y BL 200 GC	248815	137,80
 RC 1 Professional	0.601.069.300	Mando a distancia para nivel láser giratorio GRL 150 HV	523585	119,00

#### OTROS ACCESORIOS



MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Código BARRAS 3165140...	PVP
BM 1 Professional	0.601.015.A00	Soporte para nivel láser; máx. carga: 1 Kg; tornillo de fijación de 1/4"; ajuste de altura hasta 7 cm.	488566	54,00
WM 4 Professional	0.601.092.400	Soporte de niveles láser para pared	558501	94,00
BT 350 Professional	0.601.015.B00	Barra telescópica; altura ajustable: 1,40m - 3,50 m; máx. carga de la mordaza: 2 Kg.; apertura de la mordaza: hasta 6,2 cm.	488563	74,00
BT 160 Professional	0.601.091.200	Trípode en aluminio para alturas de trabajo desde 90 a 160 cm. Peso: 4,8 kg.	558457	59,00
BT 170 HD Professional	0.601.091.300	Sólido trípode en aluminio para alturas de trabajo desde 107 a 165 cm. Peso: 5,9	558464	78,00
BS 150 Professional	0.601.096.974	Trípode telescópico para alturas de trabajo de 52 - 147 cm. Nivel de burbuja.	444668	89,00
BT 300 HD Professional	0.601.091.400	Sólido trípode telescópico en aluminio para alturas de trabajo desde 122 a 295 cm. Peso: 7,2 kg.	558471	179,00
GR 240 Professional	0.601.094.100	Regla graduada para niveles láser giratorios. 2 secciones. Extensible hasta 2,4 m. Burbuja de nivel.	558488	54,00
GR 500 Professional	0.601.094.300	Regla graduada para niveles ópticos. 5 secciones. Extensible hasta 5 m. Burbuja de nivel.	558495	46,70
Regla de medida para techos	2.607.001.301	Regla de medida para techos. Mejora la visibilidad del láser. Incluye imán para montaje directo, por ej., en carriles metálicos en la construcción de techos.	139915	25,20
Regla de medida	2.607.002.195	Regla de medida para todo tipo de láseres, con revestimiento reflectante para mejorar la visibilidad del láser. Incluye pie angular.	325929	46,75
Placa reflectora	2.607.001.391	Placa reflectora para la reflexión óptima del láser. Para el uso de medidores láser de distancias en condiciones desfavorables (en exterior).	252072	23,00
Adaptador	1.609.203.C10	Adaptador para trípodes de construcción (rosca 5/8")		17,00
Gafas para láser	2.607.990.031	Gafas que mejoran la visibilidad de la línea láser	093606	13,20